


RIMORCHIO RIBALTABILE

<http://tiny.cc/trailerrimorchio>


VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Rimorchio robusto e versatile, adatto sia per il movimento terra che per lavori leggeri
- Ribaltamento meccanico o idraulico
- Sponde apribili

Il rimorchio MultiOne è utile per il trasporto di ramaglie, terreno, ecc. È dotato di attacco per gancio traino di tipo agricolo. Disponibile con ribaltamento manuale o idraulico:

- Modello 600: ribaltamento manuale posteriore e anta posteriore apribile, freno di stazionamento, piedino di sostegno per la sosta.
- Modello 1200 e 1500: ribaltamento idraulico posteriore, ante laterali e posteriore apribili, fari stradali con spina standard a sette poli, freno di stazionamento, terza ruota di sostegno per la sosta, due verricelli manuali, omologazione per la circolazione stradale (solo in Italia).

I modelli con ribaltamento idraulico necessitano della presa idraulica posteriore montata sulla macchina e del gancio traino.



Modello	Carico Max	Lunghezza	Larghezza	Altezza sponde	Ribaltamento	Ruote	Peso	Codice
600	450 kg	150 cm	115 cm	35 cm	manuale	16-6.50-8	150 kg	C890770
1200	870 kg	200 cm	140 cm	35 cm	idraulico	185/70 R13	330 kg	C890775
1500	980 kg	220 cm	150 cm	35 cm	idraulico	205/70 R15	520 kg	C890776

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
600													
1200													
1500													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile