

SERIE 11: 11.9 K TurboS


<http://tiny.cc/11seriesEN>
NEU
**CRUISE
CONTROL**


 MAX. HUBKRAFT
2.620
 kg


 LEISTUNG
75 PS
 55,4 kW


 GESCHWINDIGKEIT
30
 km/h


 ZUSATZHYDRAULIK
95
 l/min



 HUBHÖHE
3,70
 m

**1ONE
DRIVE**
**ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE**

Modell	11.9 K TurboS STAGE V
Motor	Kohler KDI 2504 TCR - 4 Zylinder - 2.482 ccm - Turbo Common Rail Dieselmotor
Emissionsstandard	Stage V
Leistung / Drehmoment	55,4 kW- 75 PS / 300 Nm bei 1.500 U/min
Kraftstoff	Diesel
Fahrantrieb	Hydrostatisch mit OneDrive-System
Höchstgeschwindigkeit ⁽¹⁾	15 - 30 km/h
Zusatzhydraulik	95 l/min
Hubhöhe	3,70 m
Maximale Hubkraft ⁽²⁾	2.620 kg
Ausbrechkraft / 50 cm	3.150 kg
Schubkraft (c)	3250 kgf
Durchschnittlicher Bodendruck (Standardbereifung)	964 kg/m ²
Wendekreis: Innen/Außen	1.135/2.635 mm
Standardbereifung (Traktorprofil)	380/55-17
Gewicht ab	2.400 kg
Artikelnummer	C968220

⁽¹⁾ Maximale Geschwindigkeit auf ebener Fläche (ohne Anbaugerät, mit größtmöglichem Reifendurchmesser)

⁽²⁾ Maximale Hublast, inklusive Gewicht des Anbaugerätes.

(Bitte beachten Sie das Lastdiagramm im Benutzerhandbuch)



Reifengröße	Gesamthöhe	Gesamtbreite
380/55-17	2.240 mm	1.500 mm
400/50-15 (31x15.50-15)	2.195 mm	1.500 mm

SERIENAUSSTATTUNG

- Kohler KDI 2540 TCR, 4 Zylinder, Turbo Common Rail Dieselmotor, 2.482 ccm, wassergekühlt, elektrischer Anlasser
- Erfüllt Abgasnorm Stage V
- Dieselpartikelfilter
- **OneDrive System:** Allradantrieb mit DBS Dynamic Block System, Tempomat und Anti-Spinning-Ventil
- ETC - Elektronische Drosselsteuerung
- ACI mit Multifunktions-Joystick (22 Funktionen)
- Unzerbrechliche Maschinenverkleidung
- 2-Fahrstufensystem
- Hi-Flow System
- Hydraulisch vorgesteuerte Verstellpumpe
- Lamellenfeststellbremse
- Doppel-H-Hubarm mit Teleskophubarm und Parallelführung
- Hocheffiziente Radialkolben und Schwerlast-Radnabenmotoren
- Direkter Allradantrieb
- Hydraulikölkühler
- Multi-Connector
- ROPS-FOPS Stufe I
- LCD-Display mit programmierten Wartungsintervallen
- Zwei Arbeitsscheinwerfer
- Ergonomischer, beheizbarer Schwingsitz, verstellbar, mit Armlehnen und Sicherheitsgurt

SERIE 11 - OPTIONEN

Optionen	Artikelnummer
Motorblockheizung 110 V	C885255
Motorblockheizung 220 V	C885250
Zusätzliche Halogen-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück	C883064
Zusätzliche LED-Arbeitsscheinwerfer, 3 Stück	C883018
Klimaanlage und Heizung (für Kabine) (nur in Verbindung mit C883001 / nicht nachrüstbar)	C883902
Zusätzlicher Hydraulikanschluss, vorne	C883082
Geräteanbauplatte für Heckmontage (nicht kompatibel mit C883037)	C880031
Geräteanbauplatte, hydraulische Ver- und Entriegelung	C880015
Rückfahrwarner	C883021
Rundumleuchte	C883039
Wetterschutzhülle	C880049
Adapter für flachdichtende Steckkupplungen für Multi-Connector	C880221
Schwimmstellung	C883011
Vollkabine mit schalldämpfendem Interieur	C883001
GPS-Tracker	C883075
Heizung, mit Lüftungs- und Temperatureinstellung	C883074
Schutzbügel für Fahrer, links	C883030
Spiegel, außen (2 Stück)	C880081
Plexiglas-Heckscheibe (Smart-Kabine)	C883035
Plexiglas-Seitenfenster, rechts (Smart-Kabine)	C883034
Plexiglas-Windschutzscheibe (Smart-Kabine)	C883000
12 V-Stromanschluss, hinten	C883023
Heck-Rammschutz (nicht kompatibel mit C885017 und C880031)	C883037
Heck-Zusatzhydraulik (doppeltwirkend)	C883016
Heck-Zusatzhydraulik (einfachwirkend)	C883015
Kontergewichte 440 kg (2 x 220 kg)	C885025
Kontergewichte, 80 kg (2 x 40 kg)	C883069
Kontergewichte 160 kg (2 x 40 kg + 2 x 40 kg)	C883077
Kontergewichte, 180 kg (2 x 90 kg)	C880054

SERIE 11 - OPTIONEN

Optionen	Artikelnummer
Ride control (Teleskopausleger-Rückprallschutz-Set)	C883095
Schneeketten für 400/50-15 (31x15.50-15) Bereifung, 2 Stück im Set	C880044
Schneeketten für 380/55-17 Bereifung, 2 Stück im Set	C880047
Zurr- & Hebeösen, 4 Stück im Set	C883065
Traktorreifen 400/50-15 (31x15.50-15), 4 Stück im Set	C884016
Traktorreifen 380/55-17, 4 Stück im Set	C884018
Anhänger-Kombikupplung (nicht kompatibel mit C883037)	C885017
Rasenreifen 400/50-15 (31x15.50-15), 4 Stück im Set	C884013
Rasenreifen 380/55-17, 4 Stück im Set	C884017
Kommunalkpaket (auf Anfrage mit StVZO-Zulassung)	C883010
Spurverbreiterung 10 mm, 4 Stück im Set (max. 1 Stück pro Rad)	C880090
Spurverbreiterung 55 mm, 4 Stück im Set (max. 1 Stück pro Rad)	C885010
EG-Betriebserlaubnis (CoC) für die Straßenzulassung	COC